

EWS1150RS | 1150W Okružní pila , 55mm kotouč



- Nastavitelná základní deska pro 0° - 45° úkosové řezy.
- Automatická aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče.
- Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy.
- Uložení klíčů na nářadí.
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím.

	EWS1150RS
Dodávaný v	Karton
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (dB(A))	91.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (dB(A))	102.5
Hmotnost (kg)	4.7
Kapacita úkosu (°)	45°
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	38
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55
Napětí	1150W
Nejistota vibrací (m/s ²)	1.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,600
Průměr hřídele (mm)	20
Průměr kotouče (mm)	170
Standardní vybavení	TCT kotouč s 12 zuby, paralelní vodítko
Úroveň vibrací (m/s ²)	4.57
Vibrace při řezání dřeva - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při řezání dřeva (m/s ²)	1.9