

## R18PD7-0 | 18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka



- Bezuhlíková přiklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci.
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže.
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost.
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím.
- 24stupňové nastavení točivého momentu.
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost.

	R18PD7-0
Dodávaný v	Karton
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (dB(A))	88.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	99.0
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.7
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	85
Max. počet úderů (ú./min)	5330 / 23400
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Napětí	18V
Napětí (V)	18
Nastavení momentu	24
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-410 / 0-1800
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Včetně nabíječky	Ne
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při šroubování (m/s <sup>2</sup> )	1.2
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	7.8