

RCS1600-K | 1600W Okružní pila



- Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu.
- Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů.
- Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°.
- Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakované řezání.
- Integrovaný laserový paprsek pro ještě vyšší přesnost.

| | RCS1600-K |
|--|---|
| Dodávaný v | Kufr |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 96.0 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 107.0 |
| Hmotnost (kg) | 3.7 |
| Kapacita úkosu (°) | 45 |
| Max. hloubka řezání při 90° (mm) | 66 |
| Napětí | 1600W |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 5,000 |
| Průměr hřídele (mm) | 16 |
| Průměr kotouče (mm) | 190 |
| Standardní vybavení | 1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní dorazová lišta, klíč |
| Vibrace při řezání dřeva - nejistota (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrace při řezání dřeva (m/s ²) | 4.0 |