

RPD500-G | 500W Příklepová vrtačka



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod.
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele.
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení.

| | RPD500-G |
|--|---|
| Dodávaný v | krabica |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 95.0 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 106.0 |
| Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) | 106 |
| Hmotnost (kg) | 1.6 |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 25 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 13 |
| Napětí | 500W |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 3,000 |
| Počet příklepů - 1.st. | 0-50,000 |
| Standardní vybavení | přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz |
| Typ sklíčidla | rychloupínací |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrace při šroubování (m/s ²) | 1.1 |
| Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²) | 15.5 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²) | 1.5 |