

RPD680-K | 680W Příklepová vrtačka



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod.
- Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání.
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení.
- Jednoobímkové sklíčidlo, aretace hřídele.

| | RPD680-K |
|--|---|
| Dodávaný v | Kufr |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 96.0 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3.0 |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 107.0 |
| Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) | 107 |
| Hmotnost (kg) | 1.7 |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 |
| Max. počet úderů (ú./min) | 0-51,000 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 32 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 16 |
| Napětí | 680W |
| Počet otáček - 1. st. (ot./min) | 0-3,000 |
| Standardní vybavení | přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz |
| Typ sklíčidla | rychloupínací |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrace při šroubování (m/s ²) | 1.0 |
| Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²) | 15.6 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²) | 1.5 |